

СПЕЦИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

3 17.02.2015 г.

Страница 1 из 1

TEKNOCLEAN 1952-00

Очищающее средство

TEKNOCLEAN 1952 является концентрированным очищающим средством, предназначенным для удаления загрязнений, смазки и т.п. с поверхностей, изготовленных из ПВХ и других материалов, перед нанесением лака.

Данное средство изготовлено из компонентов, не загрязняющих окружающую среду, и может заменять ацетон, НМП, НЭП и другие растворители, требующие специальную маркировку.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип:	очищающее средство.
Летучие органические Вещества (ЛОВ):	См. паспорт безопасности.
Цвет:	бесцветная жидкость со слабым запахом.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Способ нанесения:	кистью, тканью или губкой.
Условия нанесения:	в нерастворённом виде.
Время реакции:	около 10 мин.
	Требуется удалить излишки жидкости, если поверхность подлежит окраске непосредственно после очистки.

ГИГИЕНА И БЕЗОПАСНОСТЬ

См. паспорт безопасности.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Упаковка:	1 и 20 л
Хранение:	Материал должен храниться при температуре выше 5 °С. Срок годности материала в неоткрытом контейнере см. на этикетке. После использования контейнеры требуется плотно закрывать.

Приведённые данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Данные имеют непостоянный характер, поэтому мы не можем принять ответственность за результаты, полученные в определённых рабочих условиях. Покупатель или потребитель не освобождается от обязанности проверять пригодность продукции к конкретным условиям и методам нанесения. Наша ответственность ограничивается ущербом, непосредственно связанным с дефектами продукции Teknos. Актуальные версии технических спецификаций и паспортов безопасности доступны на веб-сайте www.teknos.com.