

СПЕЦИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ
2 02.09.2014 г.

ОТВЕРДИТЕЛЬ TEKNOCOAT HARDENER 1398 TEKNOCOAT HARDENER 1398-11

ТИП Отвердитель для лаков и эмалей кислотного отверждения.

ПРИМЕНЕНИЕ Лаки и эмали кислотного отверждения.

ОСОБЫЕ СВОЙСТВА Нанесение электростатическим способом.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Твёрдая фракция (по объёму) прикл. 12 %

Общий вес твёрдой фракции прикл. 254 г/л

Летучие органические вещества (ЛОВ) См. паспорт безопасности.

Коэффициент смешения Коэффициент смешения лака или эмали с отвердителем см. на этикетке. Используется тот же коэффициент смешения, что и с отвердителем TEKNOCOAT HARDENER 1399.

Если коэффициент смешения указан в % к объёму, следует использовать мерный сосуд или измерительный стержень.

Для получения удовлетворительных результатов отвердитель должен быть смешан правильно.

ГИГИЕНА И БЕЗОПАСНОСТЬ См. паспорт безопасности.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Хранение: см. этикетку.
Хранить в плотно закрытом контейнере.

Приведённые данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Данные имеют непостоянный характер, поэтому мы не можем принять ответственность за результаты, полученные в определённых рабочих условиях. Покупатель или потребитель не освобождается от обязанности проверять пригодность продукции к конкретным условиям и методам нанесения. Наша ответственность ограничивается ущербом, непосредственно связанным с дефектами продукции Teknos. Актуальные версии технических спецификаций и паспортов безопасности доступны на веб-сайте www.teknos.com.