

ТИП КРАСКИ	Покрытие на основе акрилата, отверждаемое ультрафиолетом.
ПРИМЕНЕНИЕ	Для обработки деревянных поверхностей и мебели в промышленности. Можно применять в качестве грунтовочной и поверхностной лакировки.
СВОЙСТВА	Покрытие является бесцветным и обладает отличными наполняющими и выравнивающими свойствами. Отвержденное покрытие легко шлифовать. В качестве поверхностной лакировки обладает хорошими механическим и химическими свойствами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Содержание сухих веществ 100 объемных %

Общая масса твердых веществ прим. 1310 г/л

Летучие органические вещества (VOC) прим. 7 г/л

Глянец

ФИН	DK	Глянец
	1453-0000	прим. 50
	1453-0015	прим. 15
1453-02	1453-0020	прим. 20
	1453-0030	прим. 30

Нормативный " Möbelfakta"

Область применения	Основное требование	Высокое требование	Очень высокое требование
I стулья, кровати, стеллажи			X
II столы		X	
III прочие внутренние поверхности			X

Разбавитель, очистка инструментов

Применяется неразбавленным. Инструменты немедленно промыть после работы ТЕКНОСОЛВ 1129.

Цвета

Бесцветная

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

См. паспорт по технике безопасности.

УФ-отверждение

Скорость линии 5 - 7 м/мин., 1 лампа Hg 80 (W/cm)

Нанесение Покрытие наносится вальцевой окрасочной машиной.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Срок хранения указан на этикетке. Хранить в герметично закрытой емкости. Наиболее предпочтительная температура хранения составляет +10 °С - +25 °С. Защищать от прямого попадания солнечного света.

ЗАЩИЩАТЬ ОТ МОРОЗА

Данные, приведенные в настоящей технической характеристике изделия, являются условными значениями, которые получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Текнос отвечает за соответствие качества материалов используемой нами системе качества. Однако, Текнос не несет ответственность за выполненную окрасочную работу, поскольку она в большей степени зависит от условий подготовки поверхности и окрашивания. Текнос также не несет ответственность за ущерб, вызванный неправильным применением окрасочных материалов. Изделие предназначено только для профессионального использования. Это предполагает, что пользователь краски обладает достаточными знаниями по её применению, а также технической информацией и по вопросам безопасности труда. На нашем сайте в Интернете www.teknos.com вы найдете самые новые версии характеристик материалов, паспортов по технике безопасности и схем окрашивания.