

СПЕЦИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ 325

5 12.02.2009

ВИСАСОЛ**водоразбавляемая лессирующая краска**

ТИП ПРОДУКТА	ВИСАСОЛ - водоразбавляемая лессирующая краска для защиты древесины. Содержит эффективные вещества, препятствующие осинению и плесени.
ПРИМЕНЕНИЕ	Для наружных условий для нанесения на деревянные и фанерные поверхности. До применения изделия следует проконсультироваться с изготовителем краски, чтобы убедиться в том, что изделие подходит для данного объекта.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**Содержание сухих веществ** 17 объемных %**Общая масса твердых веществ** прим. 210 г/л**Летучие органические вещества (VOC)** прим. 20 г/л**Время высыхания, +23°C / 50 % RH****- от пыли** через 45 минут**- на ощупь** через 1 час**Покрытие следующим слоем** через 3 часа

Увеличение толщины пленки и повышение относительной влажности воздуха, как правило, замедляют процесс высыхания.

**Разбавитель, очистка инструментов
Цвета**

Вода

Бесцветная

Изделие подходит к колеровочной системе Текномикс

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**Подготовка поверхности** Поверхность должна быть чистой и сухой. Влажность древесины должна быть ниже 20%.**Условия нанесения** Во время нанесения и высыхания краски температура воздуха, окрашиваемой поверхности и краски должна быть выше +15°C, относительная влажность воздуха ниже 80%.**Нанесение** ВИСАСОЛ тщательно перемешать до применения.

Наносить кистью, валиком, распылением или окунанием.

Разбавлять в зависимости от применяемого метода нанесения и объекта на 50 - 100%

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ**

Срок хранения указан на этикетке. Хранить в герметично закрытой емкости. Наиболее предпочтительная температура хранения: +10°C - +25°C.

ЗАЩИТА ОТ МОРОЗА

Данные, приведенные в настоящей технической характеристике изделия, являются условными значениями, которые получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Текнос отвечает за соответствие качества материалов используемой нами системе качества. Однако, Текнос не несет ответственность за выполненную окрасочную работу, поскольку она в большей степени зависит от условий подготовки поверхности и окрашивания. Текнос также не несет ответственность за ущерб, вызванный неправильным применением окрасочных материалов. Изделие предназначено только для профессионального использования. Это предполагает, что пользователь краски обладает достаточными знаниями по её применению, а также технической информацией и по вопросам безопасности труда. На нашем сайте в Интернете www.teknos.com вы найдете самые новые версии характеристик материалов, паспортов по технике безопасности и схем окрашивания.