



ТИП ЛАКА	Водоразбавляемый лак на акриловой основе.
ПРИМЕНЕНИЕ	Применяется для метода окунания лаком деревянных изделий, используемых в промышленности. До применения изделия следует проконсультироваться с изготовителем краски, чтобы убедиться в том, что изделие подходит для данного объекта.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Содержание сухих веществ	прим. 35 объемных %
Общая масса твердых веществ	прим. 390 г/л
Летучие органические вещества (VOC)	прим. 40 г/л
Теоретическая укрывистость	10 м ² /л (мокрая пленка 100 мкм, сухая пленка 39 мкм)
Время высыхания +23°C, относительная влажность 50 % (стекло 120 мкм)	
- пыль не пристает	через 40 минут
- на ощупь	через 45 минут
	Время высыхания дано приблизительно, так как изделие предназначено для деревянной подложки.
Нанесение следующего слоя	через 2 часа
Разбавитель, очистка инструментов	Вода
Глянец	глянцевая
Цвета	Бесцветный

См. на обороте

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Подготовка поверхности** Поверхность должна быть чистая и сухая.
Влажность древесины должна быть ниже 20 %.
- Условия нанесения лака** Во время нанесения и высыхания лака температура воздуха, поверхности и лака должны быть выше +15°C, относительная влажность воздуха ниже 80% и хорошая вентиляция.
- Лакировка** Тщательно перемешать лак перед нанесением.

Подходящая рабочая вязкость 18 – 20 сек. DIN 4 (чашка) при + 23°C.

Наносить окунанием.
- ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Срок хранения указан на этикетке. Хранить в герметично закрытой емкости.
Наиболее предпочтительная температура хранения: +10 °C - +25 °C.
- ЗАЩИЩАТЬ ОТ МОРОЗА**

Данные, приведенные в настоящей технической характеристике изделия, являются условными значениями, которые получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Текнос отвечает за соответствие качества материалов используемой нами системе качества. Однако, Текнос не несет ответственность за выполненную окрасочную работу, поскольку она в большей степени зависит от условий подготовки поверхности и окрашивания. Текнос также не несет ответственность за ущерб, вызванный неправильным применением окрасочных материалов. Изделие предназначено только для профессионального использования. Это предполагает, что пользователь краски обладает достаточными знаниями по её применению, а также технической информацией и по вопросам безопасности труда. На нашем сайте в Интернете www.teknos.com вы найдете самые новые версии характеристик материалов, паспортов по технике безопасности и схем окрашивания.
