

**TEKNOROAD 250****краска для маркировки дорог; специальные цвета**

ТИП КРАСКИ	Краска для маркировки дорог TEKNOROAD 250 является быстровысыхающей, матовой, устойчивой к погоде и свету алкидной краской.
ПРИМЕНЕНИЕ	Применяется для окраски дворов, теннисных кортов, аэродромов и т.д., когда требуется быстровысыхающая краска, устойчивая при наружных условиях.
СПЕЦСВОЙСТВА	Краска высыхает очень быстро. При более низких температурах высыхание замедляется, но и в таких условиях имеет достаточную скорость, т.е. краски можно использовать весной или осенью при холодных условиях, например. +5 - +10°C.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Содержание сухих веществ	53 ±2 объемных %
Общая масса твердых веществ	прим. 1200 г/л
Летучие органические вещества (VOC)	прим. 380 г/л
Рекомендуемая толщина пленки и теоретическая укрывистость	ТОЛЩИНА МОКРОЙ ПЛЕНКИ: 250 мкм - 350 мкм СООТВЕТСТВУЮЩАЯ ТОЛЩИНА СУХОЙ ПЛЕНКИ: 150 мкм - 210 мкм Пористость поверхности и потери при распылении несколько уменьшают укрывистость.
Разбавитель, очистка инструментов	TEKNOSOLV 4039
Глянец	Матовая
Цвета	Черная, красная и зеленая. По специальному заказу также и другие цвета.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ	См. паспорт по технике безопасности.

См. на обороте

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой от масла и жира. Перед окрашиванием поверхность очищается от влияющих на адгезию насыпных материалов, как например, пыли, песка и глины.

Нанесение Краску тщательно перемешать перед нанесением.

Краска подходит в таком виде как для безвоздушного распылителя, так и для распылителя низкого давления.

Краски также можно наносить валиком и/или кистью.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ**

Срок хранения указан на этикетке. Хранить в прохладном месте в герметично закрытой емкости.

Данные, приведенные в настоящей технической характеристике изделия, являются условными значениями, которые получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Текнос отвечает за соответствие качества материалов используемой нами системе качества. Однако, Текнос не несет ответственность за выполненную окрасочную работу, поскольку она в большей степени зависит от условий подготовки поверхности и окрашивания. Текнос также не несет ответственность за ущерб, вызванный неправильным применением окрасочных материалов. Изделие предназначено только для профессионального использования. Это предполагает, что пользователь краски обладает достаточными знаниями по её применению, а также технической информацией и по вопросам безопасности труда. На нашем сайте в Интернете www.teknos.com вы найдете самые новые версии характеристик материалов, паспортов по технике безопасности и схем окрашивания.



VE_785_Tuoteseloste.pdf